

G-MTX-162MG-1000W-90D-127000L-65K

ماتریس

1000W(6x2)



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

1000W(6x2)	آرایش ماژول
1000	توان (w)
6500	دمای رنگ (K)
90	زاویه تابش (degrees)
127000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
1	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
(1000W(6x2)	آرایش ماژول
230@4.576	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
1000	توان (w)

0.95	ضریب توان
<15 %	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
مشخصات عمومی	
General - Pole - Sport - Tower	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - Wall mounted	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی
50+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Aluminum/Iron	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L615x W635 x H285	ابعاد (mm)
ip66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
30	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
90	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری

9	کد حفظ شار نوری
127	بهره نوری (Lm/W)
127000	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
288	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ